

DIN NOSNÉ LIŠTY

NOSNÉ LIŠTY DIN



Základný profil, h = 7,5 mm

druh	obj.č.	š. (mm)	v. (mm)	d. (m)	hr.steny (mm)	balenie (m)
plná	GR29006 (GER00001)	35	7,5	2	1	40
perforovaná	GR29008 (GER00002)	35	7,5	2	1	40



Základný profil, h = 15 mm

druh	obj.č.	š. (mm)	v. (mm)	d. (m)	hr.steny (mm)	balenie (m)
plná	GR29010 (GER00003)	35	15	2	1,5	20
perforovaná	GR29012 (GER00004)	35	15	2	1,5	20





Profil "C" nepravidelný



druh	obj.č.	š. (mm)	v. (mm)	d. (m)	hr.steny (mm)	balenie (m)
plná	GR29016 (GER00010)	35	15	2	1,5	20
perforovaná	GR29018 (GER00011)	35	15	2	1,5	20




GR29104 Upevňovací prvok lišty DIN, otvor M6



GR29106 Príchytka na lištu DIN, otvor M4



LUC05210 Upevňovací prvok žľabu na lištu DIN



Technické údaje:

Montážne lišty DIN slúžia k montáži a uchyteniu elektroinštalčných prístrojov (ističov, prúdových chráničov, stýkačov, motorových spúšťačov, svoriek a pod.) v rozvádzačoch, rozvodniciach, rozvodných systémoch a v domových elektrických inštaláciách.

Vyrobené sú z ocele, s maximálnou presnosťou v najvyššej kvalite. Povrchová úprava: zinková pasivácia, v súlade s RoHS.

Dodávajú sa v rozmeroch 35 x 7,5 x 1 mm, resp. 35 x 15 x 1,5 mm, v dĺžke 2 m. Lišty sa vyrábajú plné (bez otvorov) i dierované. Perforované lišty majú v pozdĺžnej osi oválne otvory 17 x 6 mm, pre upevnenie k podkladu.

K lištám je možné doobjednať: 45° držiak lišty DIN, príchytky na upevnenie rôznych prístrojov, prípadne plastový upevňovací prvok žľabu na lištu DIN.

